



## Parketboenwas Vloeibaar

Incolore : 1L & 5L

### 1-COMPONENT

GEBRUIKSKLAAR

### RENDEMENT

1L = ± 10 m<sup>2</sup> per  
laag

### ASPECT

Satijn

### REINIGING VAN GEREEDSCHAP

MATERIAALREINIGER  
PLASTOR

### DROOGTIJD TUSSEN 2 LAGEN

1 tot 2 uur

## Eigenschappen - Bestemmingen

- Hoogwaardige Boenwas
- Hoog glansvermogen
- Eenvoudig aan te brengen
- Bestemd voor het onderhoud van geboende parketvloeren
- Geschikt voor het boenen van onbehandeld parket
- Bij directe toepassing op onbehandeld hout geeft het een natuurlijke, warme amberkleurige tint aan het parket.
- Kan gebruikt worden om de gladheid van vernislagen te verhogen: danszalen...

Uitzicht van het product in de pot	Vloeibaar
Kleur	Wit
Fysieke droging	Verdamping
Vlampunt	38° C

## Droging

Stofvrij houden	30 minutes	
Overschilderbaar	1 tot 2 uur	
Normaal belopen	24 heures	Normaal gebruik van de ruimtes

Droogtijd bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid voor normale laagdiktes.

Slechte ventilatie, te dikke lagen, te lage temperaturen en/of te hoge luchtvochtigheid vertragen de droogtijd.

Ook de houtsoort kan de droogtijd beïnvloeden.

## Aanbrengen

### De ondergrond voorbereiden

**Nieuw verlijmde parketvloeren:** Schuren en in de was zetten kan beginnen na volledige uitharding van de lijm.

- **Oude parketvloeren:** Schuur de vloer tot “kaal” hout in minstens drie stappen. Begin met schuren met grof schuurpapier (korrel 16 tot 60). Indien nodig, behandel aangetast hout met “PLASTOR Behandeling Parket” en vul voegen, spleten of scheuren met “PLASTOR Voegbindmiddel” Schuur vervolgens met middelfijn schuurpapier (80-100) en eindig met fijn schuurpapier (100-150).
- **Nieuw onbehandeld parket:** Schuren met fijn schuurpapier is voldoende.
- **Fabrieksgecoat of gevernist parket: Voor een hogere gladheid,** zorgvuldig schuren met korrel 150-180 of een rood schuurpad op een schone, vetvrije vloer. Verwijder zorgvuldig stof.

Ontstof de vloer, wanden en plinten altijd grondig af voor het aanbrengen van een product.

### De kleur bewerken

Voor een persoonlijke touch van uw parketvloer brengt u, al naargelang uw esthetische verwachtingen, de gekozen decoratieve voorbereiding van PLASTOR (Colour Floors Tint) aan zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de compatibiliteit.

### Het parket beschermen

Vóór u de parketvloer boent, raden we aan om een zeer doordringende onderlaag aan te brengen die het hout zal isoleren en een goede hechting van de was mogelijk maakt.

Alle PLASTOR onderlagen die vóór het parketverniss worden aangebracht, zijn compatibel met PLASTOR Parketboenwas Vloeibaar. We raden echter aan om bij voorkeur hechtingsversteviger en PRIM'SO te gebruiken. Deze producten zijn namelijk het meest doordringend.

Breng de onderlaag in 1 laag aan. Na de droging, al naargelang de aangebrachte onderlaag, schuurt u de vloer lichtjes en gelijkmatig af vóór u Parketboenwas Vloeibaar aanbrengt (zie gebruiksaanwijzing van de onderlagen).

### Boenen

#### Gereedschap :

Gebruik een spalterkwast om het solventgedragen product aan te brengen. Voor een optimaal resultaat, borstel dan, voor het eerste gebruik, de spalterkwast af om loshangende haartjes te verwijderen.

Plaats de spalterkwast altijd in een ‘rolbox’ of in een plastic zakje om te vermijden dat de kwast uitdroogt. Het is niet nodig om de spalterkwast in PLASTOR Materiaalreiniger te plaatsen.

#### Aanbrengingsvoorwaarden

Conform de geldende beroepsregels brengt u Parketboenwas vloeibaar enkel aan:

- bij een bodemtemperatuur tussen 8 ° C en 25 ° C.
- op een schone, droge (vochtigheid <10 %) en ontvette ondergrond (zonder vette stoffen zoals afscheiding, was, silicone, enz.) die bovendien vrij is van loog, vuil, schuurstof of andere resten.
- Als er geen tocht of luchtstroom in de ruimte is.

1 Vóór u Parketboenwas Vloeibaar aanbrengt, laat u de verpakking acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur.

2 Roer Parketboenwas Vloeibaar goed en giet het over in een schoon recipent. Niet verdunnen.

3 **Breng de onderlaag + 1 laag Parketboenwas (of 2 bij gebrek aan onderlaag) aan.** Begin met de buitenkant van de ruimte en gebruik een spalterkwast. Ga verder met de spalterkwast of met een monoborstel met beige pad. Strijk Parketboenwas vloeibaar uit in fijne en regelmatige lagen en vermijd een te dikke laag, zwellingen en luchtstromen. Breng de was telkens aan op kleine oppervlakken van 2 of 3 m<sup>2</sup>.

Controleer voor een ideaal rendement altijd goed het productverbruik. Te fijne lagen leiden tot vroegtijdige slijtage en een matter effect. Te dikke lagen zorgen voor een trage droging, de verschijning van witte sporen bij de droging, moeilijkheden bij de polijsting...

- 4 Polijst tussen elke laag zachtjes met een witte pad op een monoborstel. Breng pas een nieuwe laag aan als de voorgaande laag volledig droog is.

## Reiniging van gereedschap

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met **PLASTOR Materiaalreiniger**.

## Verdunning

**Het product niet verdunnen.** De verdunning heeft een negatieve invloed op de prestaties van Parketboenwas Vloeibaar.

## Beperkingen

- De duurzaamheid van de was is enkel toereikend indien
  - De wasafwerking is afgestemd op de gebruiksbependingen van de ruimte.
  - de vloer regelmatig met PLASTOR boenwas wordt onderhouden.
- Bepaalde handelingen die niet volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd, kunnen de geboende afwerking vroegtijdig aantasten.

## Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- Op oude parketvloeren:** voordat u de afwerking aanbrengt, vult u alle spleten tussen de parketstroken op om indringende en ophopende was in de vloer te vermijden.  
Als de was op deze plaatsen in het hout dringt, is het mogelijk dat oude was, olie, onzuiverheden, ... naar de oppervlakte worden geduwd.  
Een ophoping van product uit zich in een witte sluier tussen de parketstroken en een hardnekkige geur in de ruimte.
- Bij afgekante of oude parketvloeren** moet u erop letten dat u de afkanten niet 'opvult' om esthetische wanorde te vermijden.
- Bij donker of gekleurd hout** is het heel belangrijk dat alle oneffenheden en voegen worden opgevuld: als er te veel was in eventuele openingen dringt, kunnen er witte sporen en een hardnekkige geur in de ruimte ontstaan.
- Bij parketvloeren met bootdekvoegen:** gebruik voor de eerste laag PLASTOR Hechtingsversteviger of PRIM'SO
- Bij vloeren met vloerverwarming:** schakel, conform de geldende beroepsregels, de verwarming 48 uur vóór u de was aanbrengt, uit en wacht 7 dagen om de verwarming geleidelijk aan terug in te schakelen.

## In gebruik nemen en onderhouden

Het onderhoud van een geboende parketvloer gebeurt door Parketboenwas Vloeibaar lokaal (in geval van vlekken) of gelijkmatig over de volledige oppervlakte aan te brengen tijdens het gebruikelijke onderhoud (zodra het effect van de geboende parketvloer dof wordt).

**Ondanks de prestaties van de was, is het best om een aantal aanvallen te vermijden:**

- Plaats vilten beschermstukken onder de poten van meubels, tafels en zetels.
- Leg een ruige mat of een deurmat voor de deur om fijne steentjes en zandkorrels vast te houden.
- Gebruik uitsluitend PLASTOR PARKETBOENWAS VLOEIBAAR voor het onderhoud.
- Was een parketvloer nooit: de aanwezigheid van water op een geboende parketvloer kan de was doen verbleken. Reinig de vloer droog.
- Reinig zo snel mogelijk de vloer na het morsen van vloeistoffen.

## Verpakkingen

Dit product is beschikbaar in bussen van 1 en 5 liter.

## Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

## Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd. Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

### Opslag

De bidon goed afsluiten na elk gebruik.  
De was kan dikker worden bij geopende verpakkingen, na contact met lucht. De recipienten hermetisch afsluiten.

#### Ontvlambaar product:

- houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen;
- bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon geparkeerd staat;
- houd de bussen uit de buurt van open vlammen of vonken.

### Bewaren

Bewaartermijn van geopende producten: bruikbaar zolang het product een romig uitzicht heeft.

## Certificaties

### Recyclebare verpakking



De verpakking is van recyclebaar staal gemaakt.



### CERTIFICATION ISO 9001

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)

100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie. De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klantentevredenheid.



### CERTIFICATION ISO 14001

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat

Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz. ...

PLASTOR - GROUPE V33 • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS  
[www.plastor.com](http://www.plastor.com)

Voor aanvullende technische inlichtingen :

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)

Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.

Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.