

PLASTOR



Entretien des
parquets huilés

Huile Réparatrice

1 NETTOYER
REINIGEN

2 RÉGÉNÉRER
VERNIEUWEN

3 RÉPARER
HERDTELLEN

MONOCOMPOSANT

PRÊT A L'EMPLOI

0% NMP
NEP

NETTOYAGE DES
OUTILS

EAU

ASPECTS

MAT / SATINE

caractéristiques - destinations

- Baume de réparation des parquets huilés destiné à la remise en huile en cas de **réparations locales** : brûlures de cigarettes, rayures profondes, chocs...
- À base d'**huile naturelle de Tung**
- Une **texture onctueuse et gélifiée** pour rendre le geste agréable et permettre une répartition plus précise de l'huile.
- Convient pour tous types de parquets huilés sur toutes essences de bois
- Diffuse une bonne **odeur de coco**

caractéristiques

Aspect du produit en pot	gélifié
Couleur	ambrée
base	Huile naturelle de Tung modifiée uréthane

Étapes d'entretien

L'entretien d'un parquet huilé doit respecter certaines étapes. Pour chaque étape utiliser le produit adapté :

Nettoyer	Huile Nettoyante Savon Désincrustant
Régénérer	Huile Régénérante
Réparer	Huile Réparatrice

mise en œuvre

Préparer le support

Poncer localement à l'abrasif fin sur la zone à réparer. Ne poncer que pour faire disparaître l'empreinte.

Si le parquet a été teinté avant huilage : poncer au minimum l'empreinte et reteinter localement si nécessaire avant d'appliquer l'Huile Réparatrice.

Dépoussiérer toujours parfaitement la zone avant l'application du produit.

Réparer

Outillage :

Effectuer l'application avec un chiffon de coton doux non pelucheux et propre.

Conditions d'application :

Conformément aux règles professionnelles en vigueur, n'appliquer l'Huile Réparatrice que sur un support propre, sec, dégraissé (sans corps gras tels que silicone, cire), et exempt de lessive, de toute salissure, de poussière ou autres résidus et poncé.

- 1 L'Huile Réparatrice est prête à l'emploi, ne pas la diluer. L'Huile Réparatrice existe en mat et en satiné : Opter pour le niveau de brillance qui convient.
- 2 Appliquer sur la zone à réparer au pinceau ou au chiffon de coton. Masser légèrement le bois avec le produit : le produit devient liquide sous le chiffon. Laisser pénétrer 20 minutes. Remettre de l'huile Réparatrice si la surface est très absorbante jusqu'à complète saturation (le bois ne peut plus absorber l'huile). Le nombre d'applications dépend de l'importance de la réparation, en général une seule application suffit.
- 3 30 minutes après l'application de la dernière couche, essuyer soigneusement les excédents d'huile avec un chiffon de coton propre.

nettoyage des outils

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure chaude ou tiède. Terminer par un lavage à l'eau savonneuse.

restrictions

- **Il est important de réaliser un essuyage soigné** car tout surplus laissé en surface entraînera un aspect non uniforme (zones brillantes à certains endroits et mates à d'autres).
- La durabilité d'un parquet huilé ne peut être satisfaisante que si l'entretien est réalisé avec des produits adaptés et de façon régulière.
- Ne pas dépasser un délai de 1 heure pour essuyer le produit.

conditionnements

Ce produit est disponible en bidon de 0.5L.

élimination des déchets

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Déposer les conditionnements vides et les résidus liquides ou secs dans une déchetterie. L'élimination devra toujours être effectuée conformément aux directives locales / nationales en vigueur.

conservation

Durée de conservation des produits : 2 ans.

stockage

Bien reboucher les bidons après chaque utilisation.

Produit inflammable :

- tenir les emballages à l'abri des fortes chaleurs.
- éviter d'entreposer les bidons dans un véhicule en plein soleil
- les tenir éloignés de toute flamme ou étincelles.

Risque d'autocombustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

précautions d'usage

Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les DTU, normes, règles professionnelles et réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.

L'information complète pour la sécurité d'emploi, de stockage et de destruction est détaillée sur les Fiches de Données Sécurité (FDS) disponibles sur www.quickfds.com

certifications bio-écologiques

Ne présente aucun danger en cas de contact

0% NMP – 0% NEP



- la NMP a un effet toxique sur l'appareil reproducteur, ce qui implique un risque pour le fœtus lorsque la femme enceinte a un contact cutané avec de la NMP à l'état liquide.
- Les fournisseurs de NEP aujourd'hui continuent les tests sur cette matière et ne s'engagent pas sur des conclusions toxiques définitives.

Respecte l'environnement

EMBALLAGES RECYCLABLES



L'emballage est constitué d'acier recyclable

CERTIFICATION ISO 14001



Le site de production PLASTOR est certifié ISO 14001 norme qualité internationale.

Ceci implique une vraie démarche environnementale : un respect de la réglementation, la mise en place de plans de prévention de risques de pollution, de plans d'améliorations, une surveillance de l'impact des rejets sur l'environnement, un tri et une valorisation des déchets...

certifications de qualité



CERTIFICATION ISO 9001

Le site de production PLASTOR est certifié ISO 9001 version 2000

Traçabilité et contrôle qualité de 100% de la production.

Intégration du client dans la conception des produits en vue de l'amélioration continue orientée vers la satisfaction clients.

PLASTOR - GROUPE V33 • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS
Tél : 03 84 35 28 77 – fax : 03 84 44 63 18 - www.plastor.com

Pour tous renseignements techniques supplémentaires

- Par téléphone : Le service technique PLASTOR vous répond du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au 03 84 35 00 10
- Par fax : 03 84 44 96 10
- Par courrier : PLASTOR – service Technique – B.P. 1 – 39210 Domblans

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique.

Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Assurez-vous auprès du service technique que vous êtes en possession de la dernière version